

Kompaktes, farbiges Stift-Display,
perfekt für VDI-Umgebungen geeignet

DTH-1152



BUSINESS
SOLUTIONS

Das DTH-1152 ist das ideale Tool für die erweiterte visuelle, interaktive Kommunikation mit direkter Stifteingabe am Bildschirm. Das DTH-1152 ergänzt alle Abläufe im Hinblick auf elektronische Dokumente in den verschiedensten Branchen, wie z.B. Banken und Finanzinstitute, Gastgewerbe, Versicherungen, Gesundheitswesen und Einzelhandel/ POS. Mit seiner HDMI-Videoschnittstelle kann das DTH-1152 nahtlos in VDI/RDS- und Linux-Systeme integriert werden. Die Multi-Touch-Funktionalität ermöglicht die intuitive Navigation und die Ausführung von zeitsparenden Aktionen wie Scrollen und Zoomen.

Datenblatt



- 10,1-Zoll-LCD mit minimaler Stellfläche für die problemlose Einbindung in beliebige Geschäftsumgebungen
- HDMI-Videoschnittstelle für Kompatibilität mit VDI/RDS- und Linux-Systemen
- Multi-Touch-Funktionalität mit Unterstützung von gängigen Gesten für die einfache Navigation
- Unterstützung von VCP-Verbindungen (virtueller COM-Port) für die Nutzung mit Legacy-Anwendungen von Citrix, wie z.B. XenApp v6.5
- Anzeige von elektronischen Dokumenten im Hoch- und im Querformat

Kompaktes, farbiges Stift-Display,
perfekt für VDI-Umgebungen geeignet

DTH-1152



BUSINESS
SOLUTIONS

Allgemeine technische Daten

Gesamtabmessungen (B x H x T, ohne Standfuß)	279,82 x 209,86 x 16 mm
Gewicht	1 kg
Gehäusefarbe	Schwarz
Neigung des Standfußes	Integrierter Standfuß (Querformat 15°/Hochformat 15°)
Spannungsversorgung	AC100 ~240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	10 W (volle Belastung), Energiesparmodus: 0,5 W oder weniger, AUS-Modus: 0,5 W oder weniger
Kommunikationsschnittstelle	HDMI/USB
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10 (32 Bit, 64 Bit), Windows Server 2008R2/2012R2/2016, Mac OS 10.10 und höher

LCD-Bildschirm

Bildschirmgröße	10,1 Zoll (223,2 x 125,55 mm)
Seitenverhältnis	16:9
Display-Typ	AHVA
Abdeckscheibe	Entspiegelt
Native Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Auflösungen	VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz, WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz, WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz
Blickwinkel	H: 170° (85°/85°), V: 170° (85°/85°)
Farben	16.777.216
Helligkeit	200 cd/m ² (typisch)
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)
Reaktionszeit	25 ms (typisch)

Tablett und Stift

Technologie	Elektromagnetische Resonanz (EMR)
Größe der aktiven Fläche	223,20 x 125,55 mm
Stiftdruckstufen	1024 (nicht interpoliert)
Koordinatenauflösung	0,01 mm/Punkt
Koordinatengenauigkeit	±0,5 mm (Mitte)
Übertragungsrate des Stifts	200 Punkte pro Sekunde (nicht interpoliert)
Lesehöhe	5 mm in der Mitte (Höhe über Schutzplatte)

Verschiedenes

Stiftablage	Stiftfach
Grafikkarte	Nein
Befestigungsmöglichkeit	VESA-Befestigung
Betriebstemperatur / Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 40 Grad, 30 bis 80%
Temperatur bei Lagerung / Relative Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad, 30 bis 90%
Lieferumfang	Hauptgerät DTH-1152, Stift, Stiftband, 3-in-1-Kabel, Netzadapter, Netzkabel
Optionales Zubehör	3-in-1-Kabel (1,8 m), Netzadapter, HDMI-zu-VGA-Kabeladapter, Stift, Stiftspitzen-Set, Stiftband (53 cm), Stromkabel

Wacom Europe GmbH
Völklinger Strasse 1, D-40219 Düsseldorf
Deutschland
Telefon +49 211 38548-0
Fax +49 211 38548-111
Email business.wacom.com

business.wacom.com