

Écran couleur compact avec stylet
pour les environnements Virtuel

DTH-1152



BUSINESS SOLUTIONS

Le DTH-1152 est un outil idéal pour enrichir les présentations interactives grâce à la saisie directe avec le stylet. Il est destiné à améliorer les flux de travail utilisant des documents électroniques, notamment dans les banques, la finance, les assurances, la santé et les points de vente/magasins. Grâce à son interface vidéo HDMI, le DTH-1152 s'intègre facilement dans les environnements virtuel VDI/RDS et Linux. La saisie multi-touch simplifie la navigation et permet de gagner du temps, notamment pour faire défiler des documents ou zoomer.



- Écran LCD de 10,1" très compact pour s'adapter à toutes les configurations de travail
- Interface vidéo HDMI compatible VDI/RDS et Linux
- Saisie multi-touch avec détection des gestes les plus courants pour simplifier la navigation
- Prise en charge des ports COM virtuels (VCP) pour travailler avec les applications Citrix existantes comme XenApp v6.5
- Affichage des documents électroniques au format paysage ou portrait

Écran couleur compact avec stylet
pour les environnements Virtuel

DTH-1152



BUSINESS SOLUTIONS

Spécifications générales

Dimensions totales (l x h x p, hors socle)	279,82 x 209,86 x 16 mm
Poids	1 kg
Couleur	Noir
Inclinaison du socle	Socle intégré (paysage 15°/portrait 15°)
Alimentation électrique	100 ~ 240 VC.A., 50/60 Hz
Consommation électrique	10 W (recharge complète), Mode économie d'énergie : 0,5 W ou moins, Arrêt : 0,5 W ou moins
Interface de communication	HDMI/USB
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7/8/8.1/10 (32 bits, 64 bits), Windows Server 2008R2/2012R2/2016, Mac OS 10.10 et postérieures

Écran LCD

Dimensions de l'écran	10,1" (223,2 x 125,55 mm)
Rapport largeur/hauteur	16:9
Type d'écran	Dalle AHVA
Verre de protection	Anti-éblouissement
Résolution native	1 920 x 1 080
Résolutions prises en charge	VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz, WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz, WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz
Angle de vision	H : 170° (85°/85°), V : 170° (85°/85°)
Couleurs	16 777 216
Luminosité	200 cd/m ² (typique)
Rapport de contraste	1000:1 (typique)
Temps de réaction	25 ms (typique)

Tablette et stylet

Technologie	Résonance électromagnétique (EMR)
Dimensions de la surface active	223,20 x 125,55 mm
Niveaux de pression du stylet	1 024 (non interpolé)
Résolution des coordonnées	0,01 mm/point
Précision des coordonnées	±0,5 mm (centre)
Taux de transfert des données du stylet	200 points par seconde (non interpolé)
Hauteur de lecture	5 mm (centre) (hauteur par rapport au verre protecteur)

Miscellaneous

Range-stylet	Range-stylet
Carte graphique	Non
Montage mural	Support VESA
Température de fonctionnement / humidité atmosphérique relative	5 à 40 degrés C, 30 à 80 %
Température de stockage / humidité atmosphérique relative	-20 à 60 degrés C, 30 à 90 %
Contenu du coffret	Corps principal de la DTH-1152, stylet, range-stylet, câble 3-en-1, adaptateur secteur, câble d'alimentation
Accessoires en option	Câble 3-en-1 (1,8 m), adaptateur secteur, adaptateur HDMI-VGA, stylet, jeu de pointes de rechange, cordon d'attache stylet (53 cm), cordon d'alimentation

Wacom Europe GmbH
Völklinger Strasse 1, 40219 Düsseldorf, Allemagne
Téléphone +49 211 38548 0
Fax +49 211 38548-111
Email solutions@wacom.eu

business.wacom.com