

# VDI 환경에 적합한 소형 컬러 펜 디스플레이 DTH-1152

DTH-1152는 화면에 바로 펜 입력을 할 수 있어 직관적인 사용자 인터페이스를 지원하는 제품입니다. DTH-1152는 은행/금융, 숙박, 보험, 의료, 소매/POS 등 다양한 산업 부문에서 모든 전자 문서 워크플로우를 지원합니다. DTH-1152는 HDMI 비디오 인터페이스를 통해 VDI/RDS 및 Linux 시스템과 완벽히 통합됩니다. 또한 멀티 터치 기능이 지원되어 스크롤이나 확대/축소 같은 동작을 통해 시간을 절약할 수 있습니다.



- 최소화된 설치 공간으로 모든 비즈니스 환경에 적합한 10.1" LCD
- VDI/RDS 및 Linux 시스템과의 호환을 위한 HDMI 비디오 인터페이스
- 손쉬운 화면 확대/축소 등을 위해 일반적인 제스처를 지원하는 멀티 터치 기능
- XenApp v6.5 등 기존 Citrix 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 VCP(가상 COM 포트) 연결 지원
- 전자 문서를 가로 모드와 세로 모드로 표시 가능

# VDI 환경에 적합한 소형 컬러 펜 디스플레이 DTH-1152



BUSINESS  
SOLUTIONS

## 일반 사양

크기(가로 x 높이 x 세로, 스탠드 제외)	279.82 x 209.86 x 16 mm
중량	1kg
본체 색상	검정
스탠드 각도	가로 및 세로 거치 스탠드 내장 (가로 방향 15°/세로 방향 15°)
전원 공급	AC100 ~ 240V · 50/60Hz
소비 전력	10 W(전부하), 절전 모드: 0.5W 이하, 전원 오프 모드: 0.5W 이하
통신 인터페이스	HDMI/USB
지원 운영체제	Windows 7/8.1/10 (32비트, 64비트), Windows Server 2008R2/2012R2/2016, Mac OS 10.10 이상

## LCD 화면

스크린 크기	10.1"(223.2 x 125.55 mm)
화면 비율	16:9
디스플레이 유형	AHVA
외장 유리 재질	반사 방지
기본 해상도	1920 x 1080
지원 해상도	VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz, WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz, WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz
시야각	좌/우: 170°(85°/85°), 상/하: 170°(85°/85°)
색	16,777,216
밝기	200 cd/m <sup>2</sup> (일반)
명암비	1000:1(일반)
반응 속도	25 ms(일반)

## 태블릿 및 펜

기술	전자기공명방식(EMR)
작업 영역	223.20 x 125.55 mm
펜 필압 레벨	1024(비보정)
좌표 해상도	0.01 mm/포인트
좌표 정확도	±0.5 mm(중양)
펜 응답 속도	초당 200포인트(비보정)
감지 높이	5 mm(중양)

## 기타

펜 보관	펜 보관함 내장
그래픽 카드	없음
월 마운트	VESA 마운트
작동 온도 / 상대 습도	5 ~ 40도, 30 ~ 80%
보관 온도 / 상대 습도	-20 ~ 60도, 30 ~ 90%
패키지 구성	DTH-1152 본체, 펜, 펜 연결 끈, 3-in-1 케이블, AC 어댑터, 전원 케이블
액세서리 옵션	3-in-1 케이블(1.8 m), AC 어댑터, HDMI - VGA 케이블 어댑터, 펜, 펜심 세트, 펜 연결 끈 (53 cm), 전원 코드

한국와콤 서울특별시 마포구 월드컵북로 402,  
상암동 케이지아йти상암센터 12층  
1644-0465  
businesssolutions@wacom.com

[business.wacom.com](http://business.wacom.com)