



eDocumentos de forma intuitiva, flexível e segura

O DTH-1152 é o primeiro display compacto para projetos corporativos que procuram implementar a revisão, a conclusão e a assinatura de documentos corporativos. O display combina a tecnologia de caneta da Wacom, líder da indústria, com uma tela multi-touch extremamente responsiva. Utilize a tela de touch para scroll, fazer panorâmico ou zoom dentro dos documentos. Com a caneta, anote, preencha e assine esses documentos com toda a facilidade da caneta no papel. Os recursos avançados do DTH-1152 permitem a captura de assinaturas biométricas seguras.

As conexões de vídeo HDMI padrão oferecem maior flexibilidade em uma variedade de configurações de desktop virtualizadas e um modo VCP (Virtual Com Port) está disponível para suportar ambientes virtualizados legados.

Características principais:

- LCD de 10,1" com resolução HD completa (1920 x 1080) e amplo ângulo de visão
- Caneta sem fio e sem bateria patenteada com 1024 níveis de sensibilidade à pressão para uma experiência de assinatura/escrita premium
- Tela multi-touch para navegação fácil
- Interface de vídeo HDMI para facilitar a integração
- Design exclusivo de cabo 3-em-1 para instalação simples e limpa
- A superfície endurecida e anti-reflexo proporciona alta durabilidade e visualização mais fácil em diferentes condições de iluminação
- Modo VCP (Virtual Com Port) disponível para suportar ambientes virtualizados legados

Precisão das coordenadas da assinatura

As mesas de alta resolução e a tecnologia da caneta Wacom captura cada perfil exclusivo de quem faz a assinatura.

Líder global

A Wacom é a líder global no fornecimento de soluções de captura de assinatura, sendo a melhor nessa categoria.

Segurança

Habilitado com criptografia de última geração. Projetado com ID de hardware exclusivo que pode ser incorporado em cada assinatura.

Menor custo de aquisição

Uma superfície de assinatura durável e a tecnologia patenteada da caneta Wacom sem bateria contribuem para a redução do custo total de aquisição.

Especificações gerais

Dimensões (L x A x P, excluindo o suporte)	11.0 x 8.3 x 0.6 polegadas (279.8 x 209.9 x 16.0 mm)
Peso (incluindo suporte)	2.2lbs (1.0 kg)
Inclinação do suporte	Suporte integrado de 15° ou plano
Fonte de alimentação	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Consumo de energia	10 W (carga completa), Modo de economia de energia: 0,5 W ou menor, Modo desligado: 0,5 W ou menor
Interface de comunicação	HDMI/USB 2.0
Sistemas operacionais compatíveis (driver da mesa digitalizadora)	Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64-bit), Windows Server 2008R2/2012R2/2016, Mac OS 10.10 ou posterior

Tela LCD

Dimensões da tela	8.8 x 4.9 polegadas (223.2 x 125.6 mm)
Superfície da tela	Vidro temperado gravado despolido
Relação de aspecto	16:9
Resolução das coordenadas nativa	1,920 x 1,080 pixels
Resoluções das coordenadas compatíveis	640 x 480 @ 60 Hz, 800 x 600 @ 60Hz, 1,024 x 768 @ 60 Hz, 1,280 x 800 @ 60 Hz, 1,366 x 768 @ 60 Hz, 1,280 x 1,024 @ 60 Hz, 1,680 x 1,050 @ 60 Hz, 1,920 x 1,080 @ 60 Hz
Entrada de vídeo	HDMI
Ângulos de visão (horizontal/vertical)	H: 170° (85°/85°), V: 170° (85°/85°)
Cores	16.7M cores
Luminância (brilho)	200 cd/ m ² (típica)
Relação de contraste	1000:1 (típica)
Tempo de resposta	25 ms (típica)

Mesa digitalizadora e caneta

Tecnologia	Ressonância eletromagnética (EMR)
Resolução das coordenadas	2,540 lpi
Precisão das coordenadas	±0.02 polegadas (±0.5 mm) centro
Velocidade de leitura	200 pontos por segundo
Níveis de pressão	1,024 (não interpolado)
Criptografia	AES 256 / RSA 2048
Altura de leitura	5 mm ou mais (centro)

Diversos

Armazenamento da caneta	Compartimento da caneta, suporte para caneta integrados
Slot de trava de segurança	Sim
Sistema de montagem	VESA 75 mm
Compatibilidade com o software de assinatura	Compatível com software de assinatura / eSignature e Wacom sign pro PDF Disponibilidade de C++, .NET e Java SDK/API para desenvolvedores
Drivers	São necessários os drivers Wacom
Garantia	3 anos
Acessórios opcionais	Cabo 3-em-1 (1,8 m/70 pol.), adaptador CA, cabo adaptador HDMI ao VGA, caneta digital, conjunto de ponta da caneta, cabo de fixação (53 cm/20,8 pol.), cabo de energia