

Компактный цветной интерактивный дисплей
прекрасно подходит для среды VDI.

DTH-1152



DTH-1152 является идеальным инструментом для усовершенствованного визуального интерактивного взаимодействия с возможностью перьевого ввода прямо на экране. DTH-1152 обеспечивает электронный документооборот во всех сферах деятельности - финансово-банковой, страховой, сферах гостиничного бизнеса, здравоохранения и розничной торговли (в т.ч. кассовые терминалы). Благодаря интерфейсу HDMI DTH-1152 легко интегрируется с VDI/RDS и системами Linux. Мультисенсорные функции обеспечивают интуитивную навигацию, а такие действия как прокрутка и масштабирование, уменьшают временные затраты.



- ЖК-дисплей с диагональю 10,1 дюйма небольших размеров подойдет для любого делового стиля
- Видео интерфейс HDMI обеспечивает совместимость с VDI/RDS и системами Linux
- Мультисенсорные функции с поддержкой основных жестов обеспечивают простую навигацию
- Поддерживает соединение VCP (виртуальный COM-порт) для работы таких приложений Citrix, как XenApp v6.5
- Электронные документы можно просматривать в альбомном и портретном режимах

Компактный цветной интерактивный дисплей
прекрасно подходит для среды VDI.

DTH-1152



BUSINESS
SOLUTIONS

Общие технические характеристики

Размеры (В x Ш x Г, не считая подставки)	279,82 x 209,86 x 16 мм
Вес	1 кг
Цвет корпуса	Черный
Наклон подставки	Встроенная подставка (альбомная ориентация 15°/портретная ориентация 15°)
Источник питания	100 ~ 240В~• 50/60 Гц
Планшет и перо	10 В (макс.), Режим экономии энергии: 0,5 Вт или меньше, Режим отключения питания: 0,5Вт или меньше
Коммуникационный интерфейс	HDMI/USB
Поддерживаемые операционные системы	Windows 7/8/8.1/10 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008R2/2012R2/2016, Mac OS 10.10 и более поздние версии

ЖК-дисплей

Размер экрана	10,1 дюйма (223,2 x 125,55 мм)
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	AHVA
Стеклопокрытие	Антибликовое
Собственное разрешение	1920 x 1080
Поддерживаемое разрешение	VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz, WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz, WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz
Угол обзора	Г: 170° (85°/85°), В: 170° (85°/85°)
Количество отображаемых цветов	16,777,216
Яркость	200 кд/м ² (в стандартных условиях)
Контрастность	1000:1 (в стандартных условиях)
Время отклика	25 мс (в стандартных условиях)

Планшет и перо

Технология	Электромагнитный резонанс (EMR)
Размер рабочей поверхности	223,20 x 125,5 мм
Число уровней давления пера	1024 (без интерполяции)
Координатное разрешение	0,01 мм/точку
Координатная точность	±0,5 мм (центр)
Частота опроса пера	200 точек/с (без интерполяции)
Рабочая высота пера	5 мм в центре (считая от защитной панели)

Прочее

Место хранения пера	Отсек пера
Видеокарта	Нет
Настенное крепление	Консоль VESA
Рабочая температура / Относительная влажность	5-40 °С, 30-80%
Температура хранения / Относительная влажность	-20 - 60 °С, 30 - 90%
Комплект поставки	Основной корпус DTH-1152, перо, шнур пера, кабель «3 в 1», адаптер переменного тока, кабель питания
Дополнительные принадлежности	Кабель «3 в 1» (1,8м), адаптер переменного тока, кабель адаптера HDMI-VGA, перо, набор наконечников, шнур пера (53см), кабель питания

Wacom Europe GmbH
Völklinger Strasse 1
40219 Düsseldorf, Германия
Телефон +49 211 38548 0
Факс +49 211 38548-111
Электронная почта solutions@wacom.eu

business.wacom.com