

完全适合VDI环境的紧凑型彩色笔感应数位屏

# DTH-1152



BUSINESS  
SOLUTIONS

DTH-1152可在屏幕上直接用手写笔输入，是增强可视化互动沟通体验的理想工具。DTH-1152可作为各行各业所有电子文档工作流程的有力补充，如银行和金融、酒店、保险、医疗保健和零售/POS。借助其HDMI视频接口，DTH-1152可以无缝集成至VDI/RDS和Linux系统。由于加入了多指触控技术，它能实现直观导览和省时操作，如滚动和缩放。



- 采用10.1英寸LCD屏幕，占用空间极小，可部署在任何商业环境中
- 可兼容VDI/RDS和Linux系统的HDMI视频接口
- 多功能触摸功能支持常用手势，可简化导览过程
- 支持VCP（虚拟COM端口）连接，可配合XenApp v6.5等旧版Citrix应用程序使用
- 能以横向和纵向模式显示电子文档

一般规格	
总体尺寸 (宽 x 高 x 深, 不包括支架)	279.82 x 209.86 x 16毫米
重量	1千克
主机颜色	黑
支架角度	集成支架 ( 横向15°/纵向15° )
电源	AC100 ~ 240V· 50/60Hz
功耗	10W ( 满载, 节能模式 : 0.5W或更低, 关机模式 : 0.5W或更低 )
通信接口	HDMI/USB
支持的操作系统	Windows 7/8/8.1/10 ( 32位、64位 )、Windows Server 2008R2/2012R2/2016、Mac OS 10.10及更高版本
LCD屏幕	
屏幕尺寸	10.1英寸 ( 223.2 x 125.55毫米 )
纵横比	16:9
显示器类型	AHVA
玻璃盖表面	防眩光
原始分辨率	1920 x 1080
支持的分辨率	VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz, WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz, WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz
视角	水平 : 170° ( 85°/85° ) , 垂直 : 170° ( 85°/85° )
色彩	16,777,216
亮度	200cd/m <sup>2</sup> ( 典型 )
对比率	1000:1 ( 典型 )
反应时间	25毫秒 ( 典型 )
数位板和书写笔	
技术	电磁共振 ( EMR )
工作区域尺寸	223.20 x 125.55毫米
压感级别	1024 ( 非插值 )
协同分辨率	0.01 mm/点
协同精准度	±0.5毫米 ( 中心 )
数位笔响应率	200点/秒 ( 非插值 )
读取高度	5毫米 ( 中心 ) ( 高度从保护板起算 )
其他	
书写笔的存放	笔槽
显卡	否
墙壁安装	VESA支架
工作温度 / 相对湿度	5至40摄氏度, 30至80%
储存温度 / 相对湿度	-20至60摄氏度, 30至90%
包装内含	DTH-1152主机、手写笔、笔绳、3合1线、交流适配器、电源线
可选配件	3合1线 ( 1.8米)、交流适配器、HDMI转VGA线适配器、手写笔、笔尖套件、笔绳 ( 53厘米)、电源线