

精巧的彩色手寫液晶顯示器可完美搭配  
虛擬桌面基礎架構 ( VDI ) 環境

# DTH-1152

 BUSINESS SOLUTIONS

DTH-1152採用在螢幕上直接以數位筆輸入的方式，是強化互動式視覺溝通最理想的工具。DTH-1152適用於銀行、財經、醫療、保險、保健與零售 / POS等產業的電子文件工作流程。透過HDMI視訊介面，DTH-1152可無縫整合至VDI / RDS與Linux系統。多點觸控讓您能更直覺地瀏覽、降低縮放與捲動等動作的時間。



- 10.1吋LCD面板精巧不占空間，適合各種商業設定
- HDMI視訊介面，相容於VDI / RDS與Linux系統
- 多點觸控功能搭配常用手勢，讓您輕鬆瀏覽
- 支援VCP ( 虛擬COM連接埠 ) 連線，可使用XenApp v6.5等舊版Citrix應用程式
- 電子文件可橫向 / 縱向顯示

精巧的彩色手寫液晶顯示器可完美搭  
配虛擬桌面基礎架構 ( VDI ) 環境

# DTH-1152



<b>一般規格</b>	
整體尺寸 ( 寬 x 高 x 深 , 不包含腳架 )	279.82 x 209.86 x 16公釐
重量	1公斤
機身顏色	黑色
腳架傾斜角度	整合式腳架 ( 橫向15° / 縱向15° )
電源供應	AC100 ~ 240V · 50/60Hz
耗電量	10 W ( 滿載時, 省電模式 : 0.5 W或以下, 關機模式 : 0.5 W或以下
通訊介面	HDMI / USB
支援的作業系統	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 ( 32位元、64位元 ) 、 Windows Server 2008R2 / 2012R2 / 2016、Mac OS 10.10以上
<b>LCD螢幕</b>	
螢幕尺寸	10.1吋 ( 223.2 x 125.55公釐 )
長寬比	16:9
顯示器類型	AHVA
外罩玻璃表面	防眩光
原始解析度	1920 x 1080
支援的解析度	VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz, WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz, WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz
視角	水平 : 170° ( 85°/85° ) 、 垂直 : 170° ( 85°/85° )
色彩	16,777,216
亮度	200 cd/ m <sup>2</sup> ( 標準值 )
對比	1000:1 ( 標準值 )
反應時間	25毫秒 ( 標準值 )
<b>數位板與數位筆</b>	
技術	電磁共振 ( EMR )
工作區尺寸	223.20 x 125.55公釐
數位筆壓力感應級數	1024 ( 無內插 )
座標解析度	0.01公釐 / 點
座標準確度	±0.5公釐 ( 中央 )
數位筆回報速率	每秒200點 ( 無內插 )
讀取高度	中央5公釐, ( 高度自保護表面算起 )
<b>其他</b>	
數位筆儲存空間	數位筆收納槽
圖形卡	否
壁掛	VESA安裝
操作溫度 / 相對濕度	5到40度, 30 %到80 %
存放溫度 / 相對濕度	-20到60度, 30 %到90 %
包裝內容物	DTH-1152本體、數位筆、筆繩、3合1連接線、變壓器、電源線
選用配件	3合1連接線 ( 1.8公尺 ) 、變壓器、HDMI至VGA連接線轉接器、數位筆、筆尖組、筆繩 ( 53公分 ) 、電源線

台灣和冠資訊科技(股)公司  
台北市中山區104松江路237號9F-1  
電話 +886-2-2516-1718  
Email [businesssolutions@wacom.com](mailto:businesssolutions@wacom.com)

[business.wacom.com](http://business.wacom.com)