

VDI環境に対応した10.1型
液晶ペンタブレット
DTH-1152



BUSINESS
SOLUTIONS

DTH-1152は画面上に直接ペン入力ができる、顧客とのビジュアルコミュニケーションに最適な10.1型液晶ペンタブレットです。銀行、金融機関、ホテル業界、保険、医療、および小売業など幅広い業種において、電子文書のワークフローの最適化を支援します。DTH-1152はHDMI端子を採用しており、VDI / RDSおよびLinuxシステムに接続可能です。追加されたマルチタッチ機能は、スクロール、ズームといった直感的な操作を可能にし、作業を効率化することができます。

Datasheet



- どんなビジネスシーンにもマッチするコンパクトな10.1型の液晶画面
- VDI / RDSに接続可能
- 直感的に操作できるマルチタッチ機能を搭載
- VCP (Virtual Com Port) 接続に対応し、既存のVDIアプリケーションで使用可能
- 縦モード、横モードで表示が可能

VDI環境に対応した10.1型
液晶ペンタブレット
DTH-1152



DTH-1152

仕様	
外形寸法 (W x H x D、スタンドを除く)	279.82 x 209.86 x 16 mm
重さ	1kg
本体カラー	ブラック
スタンド角度	一体型スタンド (横置き15° / 縦置き15°)
電源	AC100~240V・50 / 60Hz
消費電力	10 W (最大出力時)、省電力モード: 0.5W以下、省電力オフモード: 0.5W以下
通信インタフェース	HDMI / USB
対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32ビット、64ビット)、 Windows Server 2008R2 / 2012R2 / 2016、Mac OS 10.10以降
液晶画面	
表示サイズ	10.1インチ (223.2 x 125.55 mm)
アスペクト比	16:9
液晶方式	AHVA
カバープレート面	アンチグレア仕様
最大表示解像度	1920x1080
表示可能解像度	VGA:640 x 480, SVGA:800 x 600, XGA:1024 x 768, WXGA:1280 x 800, HD:1366 x 768, SXGA:1280 x 1024, WSXGA:1680 x 1050, FHD:1920 x 1080
視野角	水平: 170°、垂直: 170°
表示色	1677万色
最大輝度	200cd / m ²
コントラスト比	1000:1
応答速度	25ms
タブレットおよびペン	
読取方式	電磁誘導方式 (Electro Magnetic Resonance technology)
読取可能範囲	223.20 x 125.55 mm
筆圧レベル	1024レベル
読取分解能	0.01 mm
読取精度	±0.5 mm (画面中心部)
読取速度	200 points per second
読取可能高さ	5 mm (画面中心部)*
その他	
ペンホルダー	あり
VESA規格	75mm
使用温度 / 湿度	5~40°、30~80% (結露なきこと)
保管温度 / 湿度	-20~60°、30~90% (結露なきこと)
パッケージ内容	DTH-1152本体、ペン、ペン紛失防止ケーブル、3-in-1ケーブル、ACアダプタ、ACケーブル
アクセサリ (オプション)	3-in-1ケーブル、ACアダプタ、HDMI-VGA変換ケーブル、ペン、替え芯、ペン紛失防止ケーブル、ACケーブル

*周辺20mmエリアは±2.0mm

この製品に関するお問い合わせ・資料請求はこちらから
株式会社ワコム 〒160 - 6131東京都新宿区西新宿8 - 17 - 1
住友不動産新宿グランドタワー31階
TEL: 03 - 5337 - 6706 (受付時間9:00~18:00 土・日・祝日を除く)
E - mail: vm-info@wacom.co.jp