



## DTU-1141B은 화면에서 전자 문서를 보고 직접 서명할 수 있는 와콤의 프리미엄 제품입니다.

10.1인치 LCD는 편안하게 텍스트를 읽을 수 있을 뿐만 아니라 모든 비즈니스 환경에 쉽게 어울릴 수 있는 이상적인 크기입니다. 넓은 화면 크기 덕분에 서명용으로 사용하지 않을 때는 슬라이드쇼, 비디오, 기타 홍보 자료를 보여주는 용도로도 활용할 수 있습니다.

보안 트랜잭션 실행 기능은 DTU-1141B의 또 다른 장점입니다. DTU-1141B에는 최신 암호화 기술과 디지털 서명에 사용된 기기 식별을 위해 고유 하드웨어 ID(UID)를 적용했습니다.

DTU-1141B은 기존 설비에 쉽게 설치할 수 있고 Windows® 시스템과 Macintosh 시스템 모두에서 사용할 수 있습니다. 평면 유리 위에 자연스럽게 편안하게 필기할 수 있고, 업무용 데스크에 손쉽게 설치가 가능합니다. 표준 VESA 마운트 시스템을 채택해 타사의 암과 스탠드를 사용할 수 있습니다. 반사 방지 처리를 한 유리는 종이와 같은 자연스러운 필기감을 선사합니다. 도난 방지용 켈싱턴 보안 슬롯과 펜 분실을 방지하기 위한 펜 끈도 있습니다.

### 특징 및 장점

- A4 및 레터 크기 문서의 보기 및 서명, 스크롤 및 축소 최소화
- 풀 컬러, 풀 HD 해상도(1920 x 1080) 및 넓은 시야각을 자랑하는 10.1인치 IPS LCD
- 800 x 600 ~ 1920 x 1080에 이르는 다양한 해상도 지원
- 넓은 화면 크기로 서명용으로 사용하지 않을 때 홍보 자료를 보여주는 용도에 적합
- USB 케이블 하나로 화면 출력, 태블릿, 전원 연결 가능
- 보안 트랜잭션을 위한 최신 암호화 기술
- 디지털 서명에 사용된 기기 식별을 위한 고유 하드웨어 ID(UID)
- 1024단계의 압력을 감지할 수 있는 특허받은 와콤 무선 무건전지 펜 사용
- 4개의 정전식 익스프레스키를 통한 손쉬운 단축키 사용
- 편안한 각도로 조절할 수 있는 통합 스탠드
- 타사의 암과 스탠드를 부착할 수 있는 VESA 마운트 시스템
- 종이와 같은 자연스러운 필기감을 선사하는 반사 방지 유리
- 도난 방지용 켈싱턴 보안 슬롯
- 어떤 업무 환경에도 어울리는 세련된 디자인
- 기존 설비에 쉽게 설치 가능, 뛰어난 내구성

### 일반 사양

제품 크기 (가로 x 세로 x 높이, 스탠드 제외)	283 x 210 x 11 mm (고무 스탠드 제외) 283 x 210 x 15,7 mm (고무 스탠드 포함)
무게 (스탠드 포함)	800g
외장 색상	검정
스탠드 각도	15°
전원 공급	USB 전원, 별도 AC 전원 불필요
소비 전력	최대 5W, 슬립 모드에서 1W 이하
통신 인터페이스	USB 2.0
지원 운영체제	Windows 7 / 8/ 8.1/ 10 Mac OS 10.9 이상

### LCD 스크린

스크린 크기	10.1인치
화면 비율	16:9
디스플레이 유형	AHVA 디스플레이
외장 재질	강화 반사 방지 애칭 유리
기본 해상도	1920 x 1080
지원 해상도	800x600, 1366x768, 1024x768, 1280x800, 1440x900, 1920x1080
시야각	170°/170°
색 수	1,670만 색
밝기	200 cd/m <sup>2</sup> (일반)
명암비	1000:1 (일반)
반응 속도	16 ms(일반)

### 펜 & 태블릿

테크놀로지	전자기공명방식(EMR)
작업 영역	223,2 x 125,6 mm
압력 레벨	1024
좌표 해상도	2540 lpi 또는 0.01 mm/pt
좌표 정확도	±0.5 mm / ±0.02 inch(중양)
인식 속도	200 point/sec
인식 높이	5 mm 이상(중양)

### 기타

펜 보관	펜 보관함, 펜 홀더
월 마운트	VESA 75 mm
소프트웨어	전자 서명 소프트웨어, Wacom SDK 및 Wacom sign pro PDF와 호환
드라이버	Wacom 드라이버 및 DisplayLink 드라이버 필요
패키지 구성	인터랙티브 펜 디스플레이 및 통합 스탠드, 무선 무선전지 펜, USB Y 케이블, 퀵 스타트 가이드, 펜 끈, 펜심 5개, 펜심 제거기, 4 VESA 마운트 스크류, USB 케이블 홀더
작동 온도 / 상대 습도	+5° to +35° C / +41° to +95° F 20% à 80% (결로 없는 경우)
보관 온도 / 상대 습도	-10° to +60° C / 14° to +140° F 20% à 90% (결로 없는 경우)
보증	구입 국가에 따라 상이할 수 있음