

数据表

DTU-1141B

10.1-inch  
Pen Display



WACOM® for Business

# DTU-1141B

The leading  
eDocument and  
eSignature solution



## 产品概述

DTU-1141B凭借其10.1英寸全高清屏幕、小巧的结构和纤薄的轮廓，为用户提供良好的文档查看和签名体验。它使用起来就像一个外部显示器，运用Wacom专利书写笔技术提供书写和签名输入。它非常适合可以直接用笔在屏幕上操作的商业应用程序，例如，为客户演示表单以便进行回顾、或对文档进行数字签名、标注或批注。不用于签名时，它可以显示幻灯片或广告视频。

## 主要特点：

- 10.1英寸全彩LCD，全高清分辨率（1920x1080），宽视角。
- 专利无线手写笔，无需电池，1024级压感，带给用户具有良好手感的签名/书写体验。
- 单USB电缆安装。USB电缆提供视频、电源和USB数据。
- 先进的加密技术，确保安全交易。
- 可为4个电容式触控ExpressKey分配常用功能。
- 防眩光钢化玻璃表面，坚固耐用，更易于在不同的照明条件下查看。
- 唯一性硬件ID（UID），可准确识别各类交易所使用的设备。
- Kensington®安全锁孔，在需要时保护设备。
- 标准VESA安装件允许您使用第三方支承臂和支架。

## 一般规格

 尺寸 (宽 x 高 x 深, 不包括支架)	11.1 x 8.3 x 0.4英寸 (283 x 210 x 11毫米)
 重量 (包括支架)	1.8 lbs (800 g)
 支架倾斜角度	15°
 电源	USB总线供电, 无需交流电
 功耗	最高5W, 睡眠模式时为1W
 通信	USB 2.0接口 (高速)
 支持的操作系统	Windows 10 / 8.1 / 7 (32位、64位) Mac OSX 10.9或更高

## LCD屏幕

 显示屏	AHVA显示屏
 表层玻璃	防眩光钢化玻璃
 屏幕尺寸	8.8 x 4.9英寸 (223 x 126毫米)
 纵横比	16:9
 原始分辨率	全高清, 1,920 x 1,080像素
 支持的分辨率	800x600、1366x768、1024x768、1280x800、 1440x900、1920x1080
 视角 (水平/垂直)	170° / 170°
 亮度	200 cd/m2 (典型值)
 对比度	1000:1 (典型值)
 响应时间	N/A
 颜色	16.7万色


## 数位板和书写笔

 技术	电磁共振 (EMR)
 坐标分辨率	2540 lpi或0.01毫米/像素点
 坐标精度	±0.02英寸 / ±0.5毫米 (中心)
 响应率	200点/秒 (非插值)
 压感级别	1024
 安全锁孔	有
 加密	AES 256 / RSA 2048
 数据安全性	实时签名捕获, 无内部数位板记忆

## 其他

 读取高度	5毫米或以上 (中央)
 书写笔的存放	集成笔槽、笔座
 安装系统	VESA 75毫米
 签名软件兼容性	兼容签名 / 电子签名软件 和Wacom sign pro PDF、C++、.NET以及为开发人员提供的SDK/API
 驱动程序	需要安装Wacom和DisplayLink驱动程序
 包装内容	DTU-1141B、书写笔、USB电缆、快速入门指南、 笔绳、5个备用笔尖、笔尖拆卸工具、4个VESA装配 螺钉、USB插头附件

# More human



# More digital

关于更多信息或讨论潜在项目，请通过以下方式联系Wacom商务销售部：

**400-810-5460 /// e-signature@wacom.com**

Wacom for Business充分利用其在数字笔技术领域几十年来的技术积累，帮助企业为其需要现场互动的流程实现数字化。我们所开发的软件，通过存储和显示支持准确生物识别功能的数字墨水，能有效增强Wacom以及第三方笔感应设备。通过此类集成应用，我们的全球合作伙伴网络能够将手写数字签名和批注无缝整合到企业工作流程之中。结果？无纸化流程，具有熟悉但以数字形式再现的纸笔触感。更重要的是，我们的WILL™ 3.0（Wacom墨水层语言）通用墨水标准能为新应用程序提供动力，从而确保新一代产品为客户带来更加人性化和数字化的体验。

WACOM® for Business



[business.wacom.com](http://business.wacom.com)

© 2019 Wacom中国公司 关于更多信息，请联系：

Wacom中国公司 · 中国北京市朝阳区建外大街1号中国国际贸易中心国贸西楼518室

e-signature@wacom.com · 400-810-5460